

# PISO PORCELANATO

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para que su revestimiento le brinde muchos años de satisfacción, es importante seguir las recomendaciones de instalación y mantenimiento.

### INSTALACIÓN:

- Acudir a un instalador especializado y experimentado en el manejo de Porcelanato ya que este producto tiene características específicas, diferentes a las de la cerámica.

### PREVIAMENTE A LA INSTALACION:

- Asegúrese que la superficie a instalar este nivelada, limpia, libre de grasa y seca (mínimo 8 días de secado para un mortero o un concreto nuevo).
- Verificar en el empaque de cada caja que el producto tenga la misma referencia, el mismo lote de producción, el mismo tono y el mismo tamaño.
- Realizar un tendido en seco utilizando piezas de diferentes cajas.

Nota: No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presente variaciones de tono, alabeo o tamaño que se evidenciarían con el procedimiento anterior.

### INSTALACION DEL PORCELANATO:

- El Porcelanato debe ser instalado con un pegante especial para este producto (Pegacor Max), con contenido de resinas sintéticas y aditivos poliméricos.
- La aplicación del pegante se debe hacer con una llana dentada adaptada al formato de la baldosa.
- Para un Porcelanato blanco o claro, se debe utilizar un pegante blanco, para un Porcelanato negro, un pegante gris.
- Para fijar la pieza de Porcelanato, se debe utilizar un mazo de goma blanca.
- Esperar por lo menos 24 horas después de instalado para pisar el Porcelanato.

### JUNTA:

- Para garantizar un buen acabado en la instalación se debe dejar siempre una junta de por lo menos 3 milímetros entre cada baldosa. Se recomienda el uso de Crucetas de Dilatación plásticas.
- Para superficies grandes, se deben dejar juntas de dilatación estructurales de por lo menos 10mm cada 5m<sup>2</sup>.
- El proceso de emboquillado se puede iniciar 24 horas después de instalado el producto. Se recomienda el uso de Boquilla Porcelanica Látex (Concolor).
- El emboquillado se debe realizar de manera perimetral aplicando la boquilla sobre las juntas con una espátula. Los residuos de boquilla se deben retirar con una esponja húmeda antes de que endurezca.
- No se debe utilizar una boquilla negra con porcelanato blanco o una boquilla blanca con porcelanato negro.
- Se recomienda el uso del Sellador de Juntas marca Corona, para proteger la boquilla.

**PBX: 614 8000**

Autopista Norte No. 131 - 65 (esquina)  
Bogotá - Colombia  
[www.listodo.com.co](http://www.listodo.com.co)



# PISO PORCELANATO

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

#### AL ACABAR LA OBRA:

- Una vez finalizada la instalación del piso, es conveniente protegerlo con cartones o papel kraft para evitar las manchas de pinturas u otros factores contaminantes.
- El piso no se debe proteger con plástico ya que el producto necesita estar en contacto con el aire durante su proceso de adherencia.
- Antes de dar uso a las áreas donde se ha instalado el revestimiento, se debe remover la capa de grasa protectora aplicada durante el proceso de fabricación (solo aplica para porcelanatos pulidos). Se recomienda realizar este proceso con estopa de color blanco o toallas de color blanco. No se debe retirar con elementos que suelten colorantes susceptibles de manchar o rayar el porcelanato.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL:

- Se recomienda retirar la contaminación sobre las piezas inmediatamente se produzca, especialmente cuando proviene de agentes oscuros como café, chocolate, gaseosa, vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.
- Los porcelanatos **NUNCA** se deben limpiar con ceras, tiner, químicos, alcalinos o ácidos. De manera general no se deben usar productos detergentes abrasivos o químicos.
- La limpieza cotidiana se debe realizar con agua limpia aplicada con un trapero semi húmedo o productos especializados. Por ningún motivo se debe utilizar varsol o cualquier otro detergente con contenido graso.
- Los porcelanatos brillantes pese a su gran resistencia, pueden sufrir desgaste o alteración de color o brillo en lugares muy transitados. Adicionalmente, existe el riesgo que se pueden marcar superficialmente de forma permanente.
- Al igual que cualquier revestimiento brillante, el porcelanato es susceptible al rayado. Es indispensable el uso de tapetes atrapa mugre de fibra sintética, colocados en los accesos para prevenir el rayado.

**PBX: 614 8000**

Autopista Norte No. 131 - 65 (esquina)  
Bogotá - Colombia  
[www.listodo.com.co](http://www.listodo.com.co)

