

LAVAMANOS DE VIDRIO

INSTALACION

INSTALACION

- Se recomienda acudir a personal especializado y experimentado en la instalación de este tipo de lavamanos.
- Para asegurar una instalación y un mantenimiento adecuados, lea cuidadosamente estas instrucciones. Desempaque los productos (mesón / lavamanos, desagüe, sifón, grifería) y compré que el material este completo.
- La manipulación del mesón / lavamanos durante su instalación debe ser cuidadosa: no arrastrar ni golpear el vidrio con superficies duras.
- **MESON DE VIDRIO CON LAVAMANOS (ver instrucciones de MUEBLE DE BAÑO)**
 - Ubicar el mesón en posición de instalación sobre el mueble para asegurarse que quede bien asentado.
 - Retire el mesón del mueble e instale la grifería y el desagüe (sin rebose) según las instrucciones del fabricante.
 - El desagüe incluye los empaques necesarios a la instalación. Colocar el primer empaque de silicona entre el desagüe y el interior del lavamanos y el segundo empaque debajo del lavamanos entre el vidrio y la tuerca del desagüe.
 - Aplicar un cordón de silicona sobre el canto del mueble antes de colocar el mesón.
- **LAVAMANOS TIPO "VESSEL"**
 - Posicionar el lavamanos VESSEL sobre el mesón, dejando espacio suficiente frente al muro terminado para la instalación de la grifería y de los accesorios de plomería.
 - El desagüe incluye los empaques necesarios a la instalación. Colocar el primer empaque de silicona entre el desagüe y el interior del lavamanos y el segundo empaque entre el lavamanos y la superficie del mueble..
- La tuerca del desagüe, encargada de fijar el lavamanos de vidrio al mueble, debe ser apretada a mano. No debe ser demasiado apretada.
- La superficies metálicas del desagüe nunca deben entrar en contacto directo con el vidrio.

PBX: 614 8000

Autopista Norte No. 131 - 65 (esquina)
Bogotá - Colombia
www.listodo.com.co

