

LAVAMANOS DE VIDRIO

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Para que su mesón / lavamanos de vidrio le brinde muchos años de satisfacción, es importante seguir las recomendaciones de instalación y mantenimiento.

INSTALACION

- Para asegurar una correcta instalación y un mantenimiento adecuado, lea cuidadosamente estas instrucciones.
- Recomendamos acudir a un instalador especializado y experimentado en la instalación de este tipo de lavamanos.
- La manipulación del mesón / lavamanos durante su instalación debe ser cuidadosa: no arrastrar ni golpear el vidrio con superficies duras.
- **MESON DE VIDRIO CON LAVAMANOS**
 - Ubicar el mesón en posición de instalación sobre el mueble para asegurarse que quede bien asentado.
 - Retire el mesón del mueble e instale la grifería y el desagüe (sin rebose).
 - El desagüe incluye los empaques necesarios para la instalación. Colocar el primer empaque de silicona entre el desagüe y el interior del lavamanos y el segundo empaque debajo del lavamanos entre el vidrio y la tuerca del desagüe.
 - Aplicar un cordón de silicona sobre el canto del mueble antes de colocar el mesón.
- **LAVAMANOS TIPO "VESSEL"**
 - Posicionar el lavamanos VESSEL sobre el mesón, dejando espacio suficiente frente al muro terminado para la instalación de la grifería y los accesorios de plomería.
 - El desagüe incluye los empaques necesarios para la instalación. Colocar el primer empaque de silicona entre el desagüe y el interior del lavamanos y el segundo empaque entre el lavamanos y la superficie del mueble.
- La tuerca del desagüe que fija el lavamanos de vidrio al mueble, debe apretarse manualmente, no debe estar demasiado apretada.
- Las superficies metálicas del desagüe nunca deben entrar en contacto directo con el vidrio.

PBX: 614 8000

Autopista Norte No. 131 - 65 (esquina)
Bogotá - Colombia
www.listodo.com.co

